

Rakennusliike Ripatti Oy

Suoritusasoilmoitus

Declaration of Performance (DoP)

Nro: RipRap-20191127-A

- Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:** RipRap-räystäselementtijärjestelmä. Tuotteet valmistetaan yksilöllisesti kohteen mittojen mukaan.
- Aiottu käyttötarkoitus:** Täysin tuetut metalliset ohutlevytuotteet ulkoseinien ja/tai vesikattojen verhouksiin (EN 14783)
- Valmistajan nimi ja yhteystiedot:** Rakennusliike Ripatti Oy
Yrittäjänkulma 6
01800 Klaukkala
www.ripatti.fi
- Edustajan nimi ja yhteystiedot:** Ei ole.
- Suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:** 4
- 6 a. Yhdenmukaistettu standardi:** EN 14783:2013
Ilmoitettu laitos: Ei tarvita.
- 7. Ilmoitetut suoritusastot:**

Perusominaisuus	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Veden läpäisevyys / Water permeability	Materiaali on vesitiivistä.	EN 14783:2013
Lämpölaajeneminen / Dimensional change	$12 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	EN 14783:2013
Vesihöyryn ja ilman läpäisevyys / Water vapour and air permeability	Materiaali on kaasutiivistä.	EN 14783:2013
Vaarallisten aineiden päästöt / Release of dangerous substances	NPD	EN 14783:2013
Kestävyys ulkopuolista paloa vastaan / External fire performance	Täyttää vaatimuksen (komission päätös 2000/553/EC) (vaatimus koskee vain ulkokatteita)	EN 14783:2013
Palokäyttäytyminen / Reaction to fire	A1	EN 14783:2013
Säilyvyys / Durability	Kuumasinkitty teräslevy DX51D+Z275	EN 14783:2013

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on ilmoitettujen suoritusastojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Paikka ja päiväs:

Allekirjoitus

Klaukkala, 27.11.2019

Timo Ripatti



Rakennusliike Ripatti Oy

Yrittäjänkulma 6
01800 Klaukkala
www.ripatti.fi
19

EN 14783:2013

RipRap-räystäselementtijärjestelmä

Veden läpäisevyys	Materiaali on vesitiivistä.
Lämpölaajeneminen	$12 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Vesihöyryn ja ilman läpäisevyys	Materiaali on kaasutiivistä.
Vaarallisten aineiden päästöt	NPD
Kestävyys ulkopuolista paloa vastaan	Täyttää vaatimuksen (komission päätös 2000/553/EC) (vaatimus koskee vain ulkokatteita)
Palokäyttäytyminen	A1
Säilyvyys	Kuumasinkitty teräslevy DX51D+Z275